

Resumão Básico HTML

By Prof. Alex Costa

Abril 2007

<htm> : Abertura da programação

<head>: Abertura de cabeçalho

<title></title>: Definição do título da página

<link rel="shortcut icon" href="end do ícone">: Carrega um ícone na sua barra de endereço

<meta name="keywords" content="chaves">: Define palavras chaves para o robot

<meta name="description" content="texto">: Define a descrição do site para o robot

<meta http-equiv="refresh" content="valor">: Atualizar a página em n segundos

<meta http-equiv="refresh" content="valor;URL=end">: Direciona o usuário para uma página a partir da atual

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">: Especifica o uso de JS no documento

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">: Especifica o uso de Linguagem CSS no documento

<meta http-equiv="Content-Language" content="pt-BR">: Especifica linguagem oficial do documento

<meta http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset=iso-8859-1">: Definição de iso

Para mais detalhes de <Meta>:

<http://vancouver-webpages.com/META/metatags.detail.html>

</head>: fecha cabeçalho

<body>: Inicia corpo do documento

<body bgcolor="cor">: Define a cor da página

<body text="cor">: Define a cor do texto da página

<body link="cor" alink="cor" vlink="cor">: Define a cor do link, do link em atividade e do link visitado

<body scroll="no">: Desliga a barra de rolagem vertical do navegador

<body background="arquivo de imagem" bgproperties="fixed">: Define uma imagem para o fundo da página
A opção bgproperties pode travar a imagem não permitindo a sua rolagem.

<body topmargin="valor" leftmargin="valor" rightmargin="valor" bottommargin="valor">: Define as margens do documento

* As cores podem ser em hexadecimal ou em inglês

* Os atributos podem ser usados todos ao mesmo tempo.

* Ao usar background não há a necessidade de se usar o bgcolor

<p>: Inicia um parágrafo

<p style="text-indent:# de pixels">: Gera um recuo na primeira linha de # pixels

HTML REF.txt

`<p align="alinhamento(left, right, center ou justify)">`: Alinha o parágrafo aberto

`</p>`: Fecha um parágrafo

`<div></div>`: Abre um bloco de texto, porém não deixa uma linha em branco como a tag `<p>`

``: Abre um bloco de texto, porém não deixa espaço algum entre eles

`<center></center>`: Alinha ao centro título, imagens e etc

`
`: Quebra de linha (em HTML o Enter não é percebido)

Símbolos básicos: `©` `®` `™`

`<h#></h#>`: Títulos, substitua o # por 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 (O maior número é o menor tamanho de título)

``: Lista Ordenada (Numeração) - Para cada item dentro de uma `ol` insira ``

`<ol type="tipo(1, A, a, I ou i) start="número inicial)">`: Atributos de `` para definição do tipo de ordenação e início

1= arábico

A= Letras maiúsculas

a= Letras minúsculas

I= Romano

i= Romano minúsculo

``: Lista não ordenada (Marcador) - Para cada item dentro de uma `ul` insira ``

`<ul type="tipo(circle, square ou disc)">`: Atributos de `` para a mudança de caractere do marcador

Circle= Círculo vazado

Square= Quadrado preenchido

Disc= Círculo preenchido

`<dl></dl>`: Lista de definições - Para cada título use `<dt>` e para cada item use `<dd>`

* Usar ``, `` e `<dl>` dentro de outras ``, `` e `<dl>` criam ramos de itens

* Você pode usar as listas misturadas e gerar diversos efeitos

`<hr>`: Linha divisória

`<hr align="alinhamento(left, right ou center)">`: Alinha a barra divisória se o tamanho for inferior a 100%

`<hr color="cor">`: Define a cor da barra e ativa uma sombra

`<hr noshade size="espessura" width="largura">`: Desliga a sombra da barra, controla a espessura e largura da barra

``: Negrito

`<i></i>`: Itálico

`<u></u>`: Sublinhado

`<s></s>`: Tachado

`<big></big>`: Usa uma fonte maior que a do texto ao redor

`<small></small>`: Usa uma fonte menor que a do texto ao redor

: Ativa sobrescrito

: Ativa subscrito

<cite></cite>: Citação de texto

<blockquote></blockquote>: Citar autor

<address></address>: Citar endereço de site ou e-mail

<code></code>: Para citar trechos de códigos

<pre></pre>: Blocos de textos que reproduzem o que você digita

: Controla a características de fonte de um parágrafo

: Define a fonte ou família de fonte a ser usada no parágrafo

: Define a cor da fonte

: Define o tamanho da fonte (varia de 1 a 7)

* Assim como outras tags, você pode usar os atributos todos ao mesmo tempo ou nenhum deles

Imagem ou texto: Cria links de texto ou imagem

: Cria uma âncora dentro de um documento

Imagem ou Texto: Chama uma âncora dentro de um documento

Texto ou Imagem

MailTo com Múltiplos e-mails

MailTo com Título

MailTo com uma CC

MailTo com CCO

MailTo com uma mensagem

MailTo com mensagem multilinha

Veja: Use "%0A" para um nova linha, use "%0A%0A" para uma nova linha precedida de uma linha em branco.

Misturando...

MailTo com título e para dois e-mails em cópia

: Inserir uma imagem no documento

src: endereço ou imagem

HTML REF.txt

lowsrc: endereço ou imagem de baixa resolução que irá recobrir a imagem oficial enquanto ela é carregada

width: largura da imagem

height: altura da imagem

alt: etiqueta/legenda, aparece ao clicar posicionar o cursor do mouse sobre a imagem ou no na moldura ao não carregar a

imagem por motivos diversos

align: alinhamento

top: topo do item mais alto na linha

texttop: topo do caracter mais alto da linha

middle: centraliza a primeira linha do texto horizontalmente à figura

baseline: base da última linha de texto

``

hspace: borda horizontal

vspace: borda vertical

* Para Tabelas ver Tabelas no link Trabalhos do Claroline

Formulários

`<form name="formmail" action="arquivo PHP" method="post/get"></form>`: Bloco de formulário onde

name: nome fo formulário do documento

action: arquivo que irá validar o formulário

method: forma de envi dos dados do formulário (prefira post)

`<input>`: Abre campos dentro do bloco de formulário

`<input type="tipo" name="nome" value="texto">`: Definições do input onde

type: tipo de entrada (text, password, hidden, checkbox, radio, submit ou reset)

text: texto

password: senha (asteriscos)

hidden: invisível

checkbox: caixa de verificação (retângulo com v) usar atributo checked para definir

radio: botão de opção (bolinhas clicáveis) usar atributo checked para definir

submit: botão enviar

reset: botão limpar

ex

`<input type="text" name="cod" value="Escreva aqui" size="20" maxlength="50">`

onde

type: tipo de entrada

name: nome da variável receptora dos dados

value: informação que já irá aparecer no campo

size: número de caracteres que irá aparecer no campo

maxlength: número máximo de caracteres que o campo irá comportar

Opcional (use readonly para tornar o campo apenas para leitura)

`<textarea name="nome" rows="linhas" cols="colunas">Título</textarea>`: Campo de texto longo

onde

name: nome da variável receptora dos dados

rows: números de linhas

cols: número de colunas

Título: Texto título do campo

Menu de seleção (Drop-Down)

`<select name="nome" size="valor" multiple>
<option value="nome">Texto`

onde

select: ativa menu de seleção

name: nome do menu

option: opção do menu

value: variável da opção

Texto: nome da opção

use select dentro de `<option>` para definir qual a opção padrão

size: número de itens visíveis

multiple: seleção múltipla de itens do menu

`</body>`: Fecha o corpo da página

`</html>`: Encerra a script HTML